

## Шестеренные гидромоторы Vivoil группа 2

	Типоразмер см <sup>3</sup>	Частота вращения, об/мин		Макс давление, бар		Расход*, л/мин	Крутящий момент*, Н*м	Мощность*, кВт
		Мин.	Макс.	Раб.	Пик.			
XV-2U/4	4,2	700	3500	260	300	6,3	14	2,2
XV-2U/6	6	700	3500	260	300	9	20	3,14
XV-2U/9	8,4	700	3500	260	300	12,6	28	3,4
XV-2U/11	10,8	700	3500	260	300	16,2	36	5,65
XV-2U/14	14,4	700	3500	250	290	21,6	48	7,54
XV-2U/17	16,8	700	3500	230	270	25,2	52	8,16
XV-2U/19	19,2	700	3000	210	250	28,8	64	10
XV-2U/22	22,8	700	3000	200	240	34,2	62	9,74
XV-2U/26	26,2	700	3000	170	210	39,3	60	9,42
XV-2U/30	30	700	2500	160	200	45	64	10
XV-2U/34	34,2	700	2500	150	190	51,3	70	11
XV-2U/40	39,6	700	2000	140	180	59,4	76	12

\*Значения указаны при 1500об/мин

Пик. – значение относится для 6 секунд работы в течение одной минуты.